


Jブロック基本仕様

●注文方法 材質・タイプ×T×A×B

例 GO5・J5A ×50×200×50



●J:直角度仕様を示す。

全直角	5直角	5直角
<p>J6Aタイプ</p>	<p>J5Aタイプ</p>	<p>J4Aタイプ</p>
3直角	1直角	上下面のみ
<p>J4Bタイプ</p>	<p>J2Aタイプ</p>	<p>J2Bタイプ</p>

J
ブ
ロ
ッ
ク

■品質仕様

■公差(タイプにより公差が異なります)

単位 mm

タイプ	T	A	B
J6A	0 -0.05	0 -0.05	0 -0.05
J5A	0 -0.05	0 -0.05	+0.5 +0.1
J4A	+2.0 0	0 -0.05	+0.5 +0.1
J4B	0 -0.05	+0.5 +0.1	+0.5 +0.1
J2A	+2.0 0	—	+0.5 +0.1
J2B	0 -0.05	—	—

■加工範囲

単位 mm

	加工範囲
T	30~230
A	100~600
B	50~600

■コーナーの面取り

全周面取りなし

※面取りが必要な場合ご指示願います。
※基本仕様以外の場合、T・A・Bの必要公差をご指示下さい。

■一般品仕様

■平行、平面、直角度(タイプにより適用が異なります)

単位 mm

項目	タイプ	J6A	J5A	J4A	J4B	J2A	J2B
T両面の平行度	100につき0.012以下	○	○	—	○	—	○
T両面の平面度	100につき0.012以下	○	○	—	○	—	○
直角度	100につき0.015以下	全直角	5直角	5直角	3直角	1直角	—

※○印適用